



オーバル形ケース

20 μ F	低圧進相コンデンサ	
	200 V 3相 SH-E形	
放電抵抗内蔵	50 Hz	0.73 A
製造年 1977 年	60 Hz	0.87 A
株式会社 指月電機製作所		
SEC. NAGANO NE0006K		JISC4901

E 形-MD 保安装置なし

250 μ F		低圧進相コンデンサ		 SHIZUKI	
200 V		S.H - E 形			
単相	3 相	共用	周波数	単相	3 相
最高許容温度	L		50 Hz	15.7 A	9.1 A
保安装置内蔵			60 Hz	18.9 A	10.9 A
製造年 1977 年					
JIS C 4901 (F)  					
株 式 会 社 指 月 電 機 製 作 所					
SEC. NAGANO NE0007 E					

E 形-MD 保安装置付き

SHIZUKI

低圧進相コンデンサ

150 μ F

200 V

SH(MF)-E形

単相 3 相 共用

放電抵抗内蔵

保安装置内蔵

製造年 1978 年

周波数

50 Hz

60 Hz

単相

9.4 A

11.3 A

3 相

5.4 A

6.5 A

JIS C 4901 (D)

株式会社 指月電機製作所

SEC NAGANO NE0025B

E 形-RD

1000 μ F 低圧進相コンデンサ
SH(MF)-E形 200V 三相

周波数	kVA	電流 (A)	製造年
50 Hz	12.6	36.3	1982 年
60 Hz	15.1	43.5	

放電抵抗内蔵・保安装置内蔵

株式会社
指月電機製作所

E 形-FB



角形ケース

SHIZUKI

低圧進相コンデンサ

500 μ F

200V

SH(MF)-E形

単相 三相 共用

放電抵抗内蔵

保安装置内蔵

製造年 1987 年

JIS C 4901

株式会社 指月電機製作所

許可番号 873005

ご使用上の注意

- 機器のスイッチを切る場合、必ずコンデンサのスイッチも切ってください。
- Y- Δ 起動のモーターにご使用の場合、コンデンサを起動時の電源側に接続して下さい。

E 形-FC

進相コンデンサ(屋内用)

SHIZUKI

300 μ F

200V

単相三相共用

FE2300KE

周波数

電

流

容量

放電抵抗内蔵

50Hz

18.9A

10.9A

3.77kvar

保安装置内蔵

60Hz

22.6A

13.1A

4.52kvar

製造年 1997 年

JIS C 4901

株式会社 指月電機製作所

許可番号 873005

単相

三相

ご使用上の注意

- 機器のスイッチを切る場合、必ずコンデンサのスイッチも切ってください。
- 電動機を起動する際に二相の場合、コンデンサを電動機の電源側に接続して下さい。

E 形-FE 形表示なし

SHIZUKI

低圧進相コンデンサ

150 μ F

200V

単相三相共用

FE2150KE

SH(MF)-E形

放電抵抗内蔵

周波数	単相	三相
-----	----	----

保安装置内蔵

50 Hz	9.4 A	5.4 A
-------	-------	-------

製造年 1989 年

60 Hz	11.3 A	6.5 A
-------	--------	-------

JIS C 4901

株式会社 指月電機製作所

許可番号 873005

ご使用上の注意

●機器のスイッチを切る場合、必ずコンデンサのスイッチを切して下さい。

●V-L 配線のモーターご使用の場合、コンデンサを配線図の要領通りに接続して下さい。

E 形-FE 形表示あり

CAPACITOR		SHIZUKI ELECTRIC CO., INC. JAPAN	
TYPE	FE	PHASE	1/3 ϕ
220 V	50/60 Hz	500 μ F	
kvar	1.8 kg		
CON. SAFETY DEVICE FITTED			
DISCHARGE RESISTOR CONTAINED			
DATE 1990-12			

E 形-FE 金属銘板